

Bauprovisorium Beleuchtung auf Schlauchrolle 15m



Nennleistung	180W / 12W per Meter
Nutzlichtstrom	22500lm / 1500lm per Meter
Farbtemperatur	4000K°
Lichtaustrittswinkel	120°
Breite	280mm
Höhe	340mm
Tiefe	195mm
Abmessung Band	8mm x 16mm
Länge	15m
Nennlebensdauer	50'000h / L70
dimmbar	phasenabschnitt
Schutzart	IP65 exklusive Stecker
Schutzklasse	2
Versorgungseinheit	Anschlusskabel Stecker T13 inklusive
Lichtquelle	LED Chip 180 Stück per Meter
Werkstoff	PVC
Gewicht	3,5kg

Bauprovisorium Beleuchtung auf Schlauchrolle.

Betrieb von bis zu 50m mit einer Versorgungseinheit, koppel-und verlängerbar mittels T-Verbinder und weiteren Versorgungseinheiten.

Versorgungseinheit mit Anschlusskabel 1500mm Stecker T13 GD Gummikabel H07RN-F 2x1,5mm² inklusive.

Zubehör:

Versorgungseinheit
Anschlusskabel 1500mm Stecker T13
GD Gummikabel H07RN-F 2x1,5mm²

Klip für feste Montage

Endkappen / Isolatoren

Verschlussdeckel mit Schraubverschlüssen

T-Verbinder

Not-Element Li-ion Batterie 2 x 1h
Notfunktion, Lichtstrom im Notbetrieb
450lm per Meter.
Maximale Versorgungslänge 50m